

Fiche Produit

Spécifications



Module d'éclairage, Harmony XV6, colonne lumineuse modulaire Ø 60 mm, verrine blanche, fixe

XV6C27

Principal

Gamme de produits	Harmonie XV6
Type de produit ou de composant	Module d'éclairage
Composition du dispositif	Objectif standard
Nom court de l'appareil	XV6
Diamètre de montage	60 mm
Type de signalisation	Constant
Couleur claire	.DEL., Blanc.
Matériel	Polycarbonate
Poids net	0,053 kg
Position de montage	Droit/inversé

Complémentaire

Durée de vie en heures	50000 H
[Ue] tension de fonctionnement nominale	.24 V..CA/CC.
Limites de tension de fonctionnement nominale	.21,6...26,4 V..CA/CC.
Consommation de courant	.24 mA. à 24 V..CA. .28 mA. à 24 V..CC.
Courant d'appel	500 mA
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
[UI] tension nominale d'isolement	50 V
[Uimp] tension nominale de tenue aux chocs	500 V

Environnement

Degré de pollution	2
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour l'entreposage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Classements environnementaux	UL type 12
Résistance aux vibrations	.6 Gn., amplitude = +/- 0,5 mm. (f = 10...500 Hz).En fonctionnement.
Résistance aux chocs	.20 terre. (durée = 11 ms) pour En fonctionnement.

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	UL 60947-5-1 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 n° 60947-5-1
Certifications de produits	CULus CCC RCM UKCA CE

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	66,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,516 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Données environnementales

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Utiliser mieux



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conforme Aux D'Exonération
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Utiliser de nouveau



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	80
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative





