

Fiche produit

Caractéristique

RSZE1S48M

embase pour relais d'interface - Zelio
RSZ - contacts distincts - connecteurs



Principale

gamme de produits	Zelio Relay
fonction produit	socle
disposition des contacts	séparé
compatibilité produit	plug-in relay RSB (1 F/O) plug-in relay RSB (2 OF)
forme des broches	plat
nom abrégé de l'appareil	RSZ
vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[I _{th}] courant thermique conventionnel	10 A
[U _e] tension assignée d'emploi	< 250 V AC
couple de serrage	<= 0.8 N.m (M3 vis)
mode de fixation	avec vis monté sur panneau clip-on monté sur rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
largeur	15.5 mm
poids	0.05 kg

Environnement

mode de raccordement	connecteurs à vis, souple câble avec embout 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² / AWG 22...AWG 14 connecteurs à vis, souple câble avec embout 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 connecteurs à vis, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 connecteurs à vis, rigide câble sans embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² / 4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0.14 mm ²
normes	IEC 61984
certifications du produit	CSA UL
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-25...85 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
tenue diélectrique	2500 V

Garantie contractuelle

Période

18 mois