



Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Gamme de produits	KL

Complémentaire

Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en VA	300 VA
Tension principale	380 V
Tension secondaire	110 V
Élévation de température	80 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Type de connecteur	Lead avec 610 m câble

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL CE
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Température d'isolation	130 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,629 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,240 cm
Largeur de l'emballage 1	19,050 cm
Longueur de l'emballage 1	16,510 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui