



Principal

Gamme de produits	Harmony 9001KS
Fonction produit	Sélecteur
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Type d'unité de commande	stay put
Profil de l'unité de commande	key switch

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Poids	0,234 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Positions de l'unité de commande	3 positions
Type de serrure à clé	E10
Numéro de clé	E10
Position de retrait de la clé	Au milieu
Description des contacts	Sans contact de contact
Durée de vie mécanique	500000 cycle
Compatibilité produit	9001KA1, mounted side 1 or 2
Présentation du produit	Élément de base

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certifications du produit	UL 508 NEMA
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	195,045 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,601 cm
Longueur de l'emballage 1	9,401 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------