



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	30 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Short Circuit Current Rating	10 kA plug
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	2
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 14 à AWG 6 cuivre AWG 12 à AWG 6 aluminium

Complémentaire

Puissance moteur hp	0,5 hp à 120 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 2 hp at 120 V AC 60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 430.52 1.5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 240.6 3 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52
Largeur	184,15 mm
Hauteur	234,95 mm
Profondeur	92,20 mm
Couple de serrage	3,39 N.m pour 2,08...13,3 mm ² (AWG 14 à AWG 6)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,179 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,208 cm
Largeur de l'emballage 1	19,812 cm
Longueur de l'emballage 1	24,892 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	11,489 kg
Hauteur de l'emballage 2	27,432 cm
Largeur de l'emballage 2	25,4 cm
Longueur de l'emballage 2	60,452 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	150
Poids de l'emballage 3	344,73 kg
Hauteur de l'emballage 3	101,6 cm
Largeur de l'emballage 3	101,6 cm
Longueur de l'emballage 3	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------