



Principal

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Fonction produit | Definite Purpose Contactor |
| [In] courant nominal | 60 A |
| Number of Poles | 3P |
| Composition des pôles | 3F |
| Gamme de produits | DPA |

Complémentaire

| | |
|---------------------------------|---|
| Puissance moteur hp | 5 hp at 115 V AC, 1 phase 10 hp à 230 V AC, monophasé 30 hp à 460 V AC, 3 phases 30 hp à 575 V AC, 3 phases 25 hp at 230 V AC, 3 phases |
| Courant nominal du rotor bloqué | 360 A à 277 V AC 300 A à 460 V AC 240 A à 575 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC |
| Tension circuit de commande | 277 V AC à 60 Hz |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Raccordement électrique | Box lugs Bornes à connexion rapide |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Certifications du produit | UL recognized CSA |
|---------------------------|----------------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 907,185 g |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|