



Principal

Fonction produit	Connecteur précâblé avec autre extrémité de câble ouverte
Type d'accessoire / élément séparé	Câble
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Pour entraînement de moteur pas à pas
Longueur de câble	3 m

Complémentaire

Compatibilité de gamme	Lexium SD2
Accessoires associés	SD218PU20C SD218AU20C SD215DU20C
Raccordement électrique	1 connecteur sertissage de fil, 4 broches pour interface moteur Embout de câble ouvert
Poids	0,221 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	221 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------