Fiche Produit
Charactéristiques

TVS2HWA50X
Surge protection device, Surgelogic, HWA, 50kA, 208Y/120 VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 4X

Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic
Device Short Name	HWA

Complémentaire

Surge Current	50 kA par phase
Voltage Rating	208Y/120 V AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	4 fils
MCOV	150 V
Nominal Discharge Current	20 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED vert pour opération normale Alarme
Height	238,76 mm
Width	121,92 mm
Depth	78,74 mm
Longueur de câble	853,44 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 4X
Standards	UL 1449:ed. 4: type II UL 1283 NEC 285 CSA C22.2 No 8 UL 96A:ed. 12
Ambient Operating	65 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,304 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,446 cm
Largeur de l'emballage 1	18,796 cm
Longueur de l'emballage 1	27,432 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.