



Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Separate control circuit

Complémentaire

Control Circuit Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
[In] courant nominal	45 A
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	25 hp à 460 V AC, 3 phases 25 hp à 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Fusible disconnect switch, type H fusible, 60 A
Taille NEMA	2
Hauteur	571,50 mm
Profondeur	243,59 mm
Largeur	266,70 mm

Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint et with external reset
----------------	---

Certifications du produit	Listé UL CSA
---------------------------	-----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	20,298 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,480 cm
Largeur de l'emballage 1	35,560 cm
Longueur de l'emballage 1	82,042 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------