



## Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de déclencheur	Magnétique

## Complémentaire

[In] courant nominal	150 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 250 V DC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Cosses ligne Lugs load
Jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
Identification connecteurs	AL150HD
Courant de déclenchement magnétique	2250 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	53,85 mm
Profondeur	110,74 mm
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0)

## Environnement

Certifications du produit	CE CEI
---------------------------	-----------

NMX  
Listé UL  
CCC  
CSA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,875 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,224 cm
Largeur de l'emballage 1	19,050 cm
Longueur de l'emballage 1	22,352 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui