



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium SD3 Lexium ILE Lexium 28
Fonction produit	Réducteur planétaire
Type de réducteur	Denture droite
Nom abrégé de l'appareil	GBX
Compatibilité produit	BRS3 ILE (66 mm, 1 taille moteur) ILE (66 mm, 2 taille moteur) BCH2 (40 mm, 1 taille moteur) BCH2 (40 mm, 2 taille moteur)
Diamètre externe réducteur	40 mm
Ratio réducteur	3:1

Complémentaire

Jeu de torsion maximal	15 arc.min
Rigidité de torsion	1 N.m/arcmin
Couleur du boîtier	Noir
Matière du boîtier	Aluminium anodisé noir
Matière de l'axe	C 45
Information complémentaire	Lubrifié pendant toute la durée de vie
Durée de vie en heures	30000 H _a 100 Tr/mn _a 30 °C
Position de montage	Toutes positions
Rendement	96 %
Force radiale maximale Fr	160 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
Force axiale maximale Fa	160 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30 °C
Moment of inertia	0,031 kg.cm ²
Couple de sortie continu	11 N.m _a 100 Tr/mn _a 30 °C

Couple de sortie maximal	17,5 N.mà 100 Tr/mnà 30 °C
--------------------------	----------------------------

Environnement

Intensité sonore	55 dB at 1 m, no-load
Degré de protection IP	Arbre de sortie: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	358 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------