

Fiche technique du produit

Caractéristiques

XZCPV1241L5

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - PVC 5m



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé, type de connecteur: M12 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	4 x 0,25 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V DC
[In] courant nominal	3 A
Résistance de contact	$\leq 5000 \mu\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 1 G\Omega$
Poids	0.201 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C (statique)
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1201 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------