



Principal

Product Range	Type S
Component type	Module de Contact Auxiliaire
Used with	contacteur starter

Complémentaire

Taille NEMA	00 0 2 1
Composition contact auxiliaire	1 "F"
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V AC 50/60 Hz
Pouvoir assigné de coupure	3 A à 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 A à 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 0,75 A à 480 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 0,6 A à 600 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 5 A à <= 600 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA UL recognized
---------------------------	----------------------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	31,751 g
Hauteur de l'emballage 1	3,556 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm

Longueur de l'emballage 1	7,620 cm
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
