



### Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact J
Technologie de déclencheur	Magnétique

### Complémentaire

[In] courant nominal	250 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC 250 V DC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Lugs load Terminal nut line
Jauge AWG	AWG 3/0...350 kcmil (aluminium/copper)
Identification connecteurs	AL250JD
Courant de déclenchement magnétique	3125 A
Hauteur	191,01 mm
Largeur	104,65 mm
Profondeur	127,00 mm
Couple de serrage	26 N.m pour 95...185 mm <sup>2</sup> (de AWG 3/0 à 350 kcmil)

### Environnement

Certifications du produit	CSA NMX
---------------------------	------------

Listé UL  
CEI  
CCC  
CE

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,268 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,034 cm
Largeur de l'emballage 1	16,256 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui