



Principal

| | |
|-------------------|-------------|
| Gamme de produits | PowerPact L |
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Trip Unit Type | Magnetic |
| Interrupt Code | G |

Complémentaire

| | |
|-------------------------------------|--|
| Line Rated Current | 350 A |
| Number of Poles | 3P |
| Interrupt Rating | 20 kA at 500 V DC |
| Voltage Rating | 500 V DC |
| Mode d'installation | Montage de l'unité |
| Raccordement électrique | Lugs load Cosses ligne |
| Courant de déclenchement magnétique | 875...1750 A |
| Terminal Type | AL600LS52K3 |
| Wire Size | De AWG 2/0 à 500 kcmil (aluminium) pour 1 câble(s) AWG 2/0...600 kcmil (cuivre) pour 1 câble(s) |
| Couple de serrage | 50 N.m pour 70...240 mm ² (de AWG 2/0 à 500 kcmil) |
| Hauteur | 287,02 mm |
| Largeur | 139,70 mm |
| Profondeur | 167,89 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Certifications du produit | CSA 22-2 CCC |
|---------------------------|-----------------|

CEI
CE
UL 489
NMX
NEMA

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 11,567 kg |
|---------------------------|-----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
