



## Principal

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Fonction produit                   | Disjoncteur          |
| Gamme de produits                  | PowerPacT H          |
| Trip Unit Type                     | Thermique-magnétique |
| Codification du pouvoir de coupure | L                    |

## Complémentaire

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| [In] courant nominal                | 45 A  |
| Number of Poles                     | 3P  |
| Interrupt Rating                    | 20 kA à 250 V DC<br>50 kA at 500 V DC<br>125 kA à 240 V AC<br>100 kA à 480 V AC<br>50 kA à 600 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 250 V DC<br>600 V AC<br>500 V DC  |
| Continuous current rating           | 80 %  |
| Mode d'installation                 | I-Line  |
| Raccordement électrique             | I-Line connection line<br>Lugs load   |
| Courant de maintien magnétique      | 400 A   |
| Courant de déclenchement magnétique | 850 A   |
| Wire Gauge                          | AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper   |
| Couple de serrage                   | 5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0)   |
| Phase                               | ABC   |
| Hauteur                             | 247,14 mm   |

|            |           |
|------------|-----------|
| Largeur    | 113,79 mm |
| Profondeur | 110,74 mm |

## Environnement

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Certifications du produit     | Listé UL<br>CEI<br>CSA<br>CE |
| Température de fonctionnement | 40 °C                        |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,814 kg |
|---------------------------|----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|