



### Principal

Gamme	Multi 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L
Length in 18 mm modules	12

### Complémentaire

Nombre de voies	12 ways 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 1P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Tooth
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Insécable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	277 V AC Ph/N 480 V AC Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top on tunnel type terminals
Pas de 9 mm	24
Largeur	216 mm
Couleur	Light grey (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Multi 9 C60SP

### Environnement

Normes	IEC 60947-2
--------	-------------

GB 14048.2  
UL 1077

Tenue au feu 960 °C 30 s )

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	79 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	144
Poids de l'emballage 2	11,72 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------