



Principal

Product Type	Industrial Control Transformer
Power Rating	500 VA
Type	T

Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	500 VA par UL 500 VA par CSA 500 VA par NOM 300 VA
Temperature Rise	115 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Height	97,54 mm
Width	114,30 mm
Depth	139,45 mm
Material	Cuivre: enroulement
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

Environnement

Certifications	UL listed file E61239 CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,398 kg
---------------------------	----------

Hauteur de l'emballage 1	16,510 cm
Largeur de l'emballage 1	17,272 cm
Longueur de l'emballage 1	19,812 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------