

# Fiche produit

## Caractéristique

# QO24L70S

## LOAD CENTER QO MLO 240V 70A 1PH 2SP



### Principales

fonction produit	Load Center
gamme de produits	QO
type de tableau de distribution	Fixed Mains (lugs)
[In] courant nominal	70 A
nombre d'espaces	2
courant de court-circuit	10 kA
nombre de circuits	4
nbre coupe-circuit tandem	2
nombre de phases réseau	monophasé
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA

### Complémentaires

jauge AWG	AWG 12...AWG 3 (aluminium) AWG 14...AWG 4 (cuivre)
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 pour intérieure
type de couvercle	couvercle dépassant
raccordement électrique	cosses
composition de l'appareil	grounding bar (ordered separately)
raccordement électrique	cosses
configuration du câblage	type 3 fils avec neutre
matière	tin plated aluminium busbar
matière du boîtier	feuille d'acier soudé
finition de surface	baked enamel gris
numero de boîtier	2
certifications du produit	listé UL
hauteur	236 mm
largeur	122 mm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1423 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------