



Principal

Gamme de produits	Lexium 32i
Fonction produit	Module de connexion
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Raccordement électrique	Connecteur industriel

Complémentaire

Compatibilité produit	Unité de contrôle LXM32i EtherCAT Unité de contrôle LXM32i Profinet
Destination d'accessoire/ élément séparé	Moteur BMI avec unité de commande variateur lexium32i
Compatibilité de gamme	Lexium 32i
Interface de communication	EtherCAT Profinet
Type d'entrée/sortie	4 entrées numériques
Type d'entrée TOR	Source
Fonction de sécurité	STO (safe torque off)
Poids	0,22 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	228 g
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	11,8 cm
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	3,248 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------