

# Fiche produit

## Caractéristique

# 170ADO35000

## Modicon Momentum - module de sorties TOR - 32 sorties statique



### Principales

gamme de produits	plateforme d'automatisme Modicon Momentum
fonction produit	base de sortie numérique CC
groupe de voies	2 groupes de 16 sorties
nombre sorties numériques	32
type de sortie TOR	interrupteur statique
tension de sortie TOR	25 V CC
courant par voie	$\leq 0.5$ A
protection court-circuit	sorties protégées électroniquement
traitement de protection	TC

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	25 V CC
courant de sortie TOR	16 A par module 8 A par groupe
courant de fuite	$< 1$ mA 24 V c.c.
courant de pointe	5 A 1 ms
tension de déchet	$< 0.5$ V 0.5 A à phase 1
protection contre les surcharges en sortie	sorties protégées électroniquement
temps de réponse	0,1 ms de phase 0 à phase 1 0,1 ms de phase 1 à phase 0
isolement entre voies et bus	500 V CA
puissance dissipée	6 W typique 7,5 W maximum
marquage	CE
signalisation locale	32 DEL statut du canal
consommation électrique	250 mA 24 V DC
description des bornes API n°1	(1)OUT_DIS#1 (10)OUT_DIS#10 (11)OUT_DIS#11 (12)OUT_DIS#12 (13)OUT_DIS#13 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (16)OUT_DIS#16

	(2)OUT_DIS#2 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (5)OUT_DIS#5 (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 (8)OUT_DIS#8 (9)OUT_DIS#9 (L+)PW_POS (M-)PW_NEG TB
description des bornes API n°2	(1)OUT_DIS#17 (10)OUT_DIS#26 (11)OUT_DIS#27 (12)OUT_DIS#28 (13)OUT_DIS#29 (14)OUT_DIS#30 (15)OUT_DIS#31 (16)IN_DIS#32 (1L+)PW_POS (2)OUT_DIS#18 (2L+)PW_POS (3)OUT_DIS#19 (4)OUT_DIS#20 (5)OUT_DIS#21 (6)OUT_DIS#22 (7)OUT_DIS#23 (8)OUT_DIS#24 (9)OUT_DIS#25 TB_1
profondeur	47,5 mm
hauteur	141,5 mm
largeur	125 mm
poids	0.21 kg

## Environnement

certifications du produit	CSA UL
tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact IEC 801-2 8 kV dans l'air IEC 801-2
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
humidité relative	95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 5000 m

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1350 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------