



Principal

Gamme de produits	Profibus DP
Fonction produit	Kit module Profibus DP V0
Composition du kit	Module serveur pour carte PCMCIA Carte Profibus DP PCMCIA avec son câble de connexion intégré (0,6 m) Coffret distribution en T commandant le raccord de dérivation du bus principal
Accessoires associés	Pour PLC Premium Pour slot Atrium d'automate
Type de structure	Bus industriel

Complémentaire

Interface physique	RS485
Méthode d'accès	Maître classe 1 Maître classe 2
Mode de transmission	NRZ
Support de transmission du médium	câble à paire torsadée blindé
Vitesse de transmission	12 Mbit/s, 100 msans répéteur 12 Mbit/s, 400 mavec 3 répéteurs 9,6 kbit/s, 1200 msans répéteur 9,6 kbit/s, 4800 mavec 3 répéteurs
Nombre d'esclaves	126
Nombre d'entrées	3872
Nombre de sorties	3872
Service communication	Contrôler la configuration de l'esclave (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1 Gérer demande de surveillance (Global CONTROL et Get Master Diag) maître de classe 2 Pas de dialogue maître/maître maître de classe 2 Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 1 Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 2 Données E/S de l'esclave DP lecture/écriture maître de classe 1 Définir les paramètres esclaves (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1 Transmettre les données de diagnostic de l'esclave maître de classe 1
Consommation électrique	400 mA à 5 V DC interne
Format du module	Standard
Poids	0,87 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	5...95 % without condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,302 kg
Hauteur de l'emballage 1	250,000 mm
Largeur de l'emballage 1	250,000 mm
Longueur de l'emballage 1	280,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------