

Fiche produit

Caractéristique

9001KR1B

bouton-poussoir noir Ø 30 - carter total -
ressort de rappel - sans contact



Principale

| | |
|---------------------------------|---|
| matériau de la collerette | métal plaqué chrome |
| type de bouton de commande | standard push-button |
| enclosure type | coffret résistant intempéries dust and oil resistant indoor/outdoor |
| source lumineuse | sans |
| operator additional information | full guard in metal |
| gamme de produits | K |

Complémentaires

| | |
|--|---------------------------------|
| destination d'accessoire/ élément séparé | bouton-poussoir non lumineux |
| cap/operator or lens colour | noir |
| description des contacts | sans contact de contact |
| alimentation du bloc lumineux | without supply |
| marquage | non marqué |
| support de montage | panneau |
| positions de l'unité de commande | 2 positions |
| profil du dispositif de commande | 1 bouton-poussoir de projection |
| tension admissible | <= 600 V |
| shape | rond tête |
| dimension | 30 mm |
| type d'unité de commande | momentané |

Environnement

| | |
|------------------------------|--|
| tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 |
| certifications du produit | CE UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 class 3211 03 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|--------------------------------|---|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 0921 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |