

Fiche Produit

Caractéristiques

8910DPA33V02U1

Contacteur, Definite Purpose, 30A, 3 pole, 20 HP at 575 VAC, 3 phase, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open, UL Listed



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé 10 hp à 230 V AC, 3 phases 15 hp à 460 V AC, 3 phases 20 hp à 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	150 A à 460 V AC 120 A à 575 V AC 180 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Binder head

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA
---------------------------	-----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	471,736 g
---------------------------	-----------

Hauteur de l'emballage 1	8,128 cm
Largeur de l'emballage 1	6,604 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------