

Fiche Produit

Caractéristiques

8502SDO1V02

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 7.5 HP at 230 VAC, 1 phase, up to 100 kA, 2 pole, 120 VAC coil, open



Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

Complémentaire

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	Monophasé
Horsepower Rating	7.5 HP at 230 V AC 3 HP à 115 V AC
SCCR	Disjoncteur 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	130,30 mm
Width	109,47 mm

Depth	125,48 mm
-------	-----------

Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,062 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------