



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C Altivar 312 Solar
Compatibilité produit	Servo variateur LXM23 moteur: 7,5 kW ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 Variateur de vitesse ATV320...C moteur: 5,5 kW, 200...240 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...C moteur: 7,5 kW, 200...240 V triphasé
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
[In] courant nominal	47 A
Pertes thermiques	1,9 W pour ATV21HU75N4 19,3 W pour ATV31CU55N4 3,7 W pour ATV21HU55M3X 3,9 W pour ATV21HD11N4 6,8 W pour ATV21HU75M3X
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaire

Raccordement électrique	Bornier 25 mm ² AWG 2
Couple de serrage	4,5 N.m
Maximum earth leakage current	45 mA 50 Hz

	20,6 mA à 480 V 60 Hz 42,8 mA à 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolérance	10 %
Poids	3,15 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 IP41 (partie supérieure)
Humidité relative	0...93 % conformément à IEC 68-2-3
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant <= 1000 m sans 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Normes	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,018 kg
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------