



### Principal

Range of product	Multi 9
Fonction produit	Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé de l'appareil	MN
Tension circuit de commande	115 V AC 400 Hz 48 V DC
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2

### Complémentaire

Compatibilité de gamme	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids	0,066 kg
Mode de raccordement	Connexion par borne (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - rigide Connexion par borne (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm for bottom connection
Couple de serrage	1 N.m bottom

### Environnement

Normes	EN 60947-2
--------	------------

Certifications du produit	UR PCT CSA UL
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	74 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	656 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Poids de l'emballage 3	6,391 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>