

Fiche Produit

Spécifications



Commutateur, série X, 15 A, unipolaire, 1 voie, blanc

SQR14101WH

Principal

Gamme	Série Square DX
Type de produit ou de composant	Interrupteur
Application du dispositif	Contrôle
Présentation de l'appareil	Mécanisme avec cadre de fixation
Nom esthétique	Série X

Complémentaire

Actionneur	Bascule
Nombre de modules	1
Teinte de couleur	.Blanc.
Nombre de culbuteurs	1
Nombre de gangs	1 gang
Nombre de pôles	1
Fonction de commutation	Unidirectionnel
[Ie] courant de fonctionnement nominal CA	15 A
[Ue] tension de fonctionnement nominale	120 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	60 Hz
Mode d'installation	Par vis
Montage de l'appareil	Encastré
Matériel	.Plastique.: Sangle.
Finition de surface	Mat
Connexions - bornes	.Phase et neutre..2..Borne à vis. (AWG 14...AWG 12).Cuivre.
Circuit de terre	Auto-mise à la terre
Segment de marché	Résidentiel
Canal ciblé	Distributeur
Teinte de couleur principale	Blanc

Environnement

Normes	UL 20
Certifications de produits	CULus

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,6 cm
Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	83,3 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	11,3 cm
Largeur de l'emballage 2	9,7 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	901 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	22 cm
Largeur de l'emballage 3	24,1 cm
Longueur de l'emballage 3	51 cm
Poids de l'emballage 3	9,71 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Données environnementales

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Utiliser mieux



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	conforme
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Utiliser plus longtemps



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Utiliser de nouveau



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	33
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non