

Fiche produit

Caractéristique

HRA36150U31X

PowerPact H I-Line Circuit
Breaker, Micrologic 3.2, 150A, 3P, 600V, 10
0kA



Principales

fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de l'unité de déclenchement	Électronique standard Micrologic 3.2 LI
codification du pouvoir de coupure	R

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi maximal	150 A
nombre de pôles	3P
pouvoir de coupure	200 kA à 240 V CA 200 kA à 480 V CA 100 kA à 600 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
continuous current rating	80 %
mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	I-Line connection ligne Cosses charge
jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
connexion de phase	ABC
hauteur	9.73 in
largeur	4.48 in
profondeur	4.36 po

Environnement

certifications du produit	CCC CE CSA IEC Listé UL
température de fonctionnement maximale	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1132 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible