



Principal

Gamme de produits	Lexium 28
Fonction produit	Câble de puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance pré-cablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2à 1000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 2000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 300 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 600 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 850 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 900 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 1000 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 1500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2à 2000 W (130 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	3 m

Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - MIL petit pour côté servo moteur
Jauge AWG	6 AWG 16
Poids	0,65 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,726 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	3,200 dm
Longueur de l'emballage 1	3,650 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Sans PVC	Oui