



## Principal

Range	8501X
Relay Type	Accrochage
Product	Relais
Current Rating	10 A AC 5 A DC
Contact Configuration	8F 8 standard contact cartridges
Number of Poles	8P
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Voltage Rating	600 V AC
Mounting Type	Panneau
Operating Temperature	-40...71 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Certifications	Listé UL CSA CE
Operating Time	15 ms - déclenchement 13 ms - perte de niveau

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,497 kg
Hauteur de l'emballage 1	54,839 cm
Largeur de l'emballage 1	21,59 cm
Longueur de l'emballage 1	139,29 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------