



Principal

| | |
|--------------------------------|--|
| Fonction produit | Disjoncteur miniature |
| Gamme | QO |
| [In] courant nominal | 15 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 120 V c.a. |
| Mode d'installation | Kit enfichable |
| Description des pôles | 1P |
| Circuit Breaker Type | Combination ARC-fault and ground fault |
| Application du disjoncteur | Not rated |
| Raccordement électrique | Pressure plate |

Complémentaire

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Pouvoir de coupure | 10 kA at: 120 V AC 50/60 Hz |
| Number of Panel Spaces | 1 |
| Jauge AWG | AWG 14...AWG 8 (cuivre ou aluminium) |
| Hauteur | 4.75 in |
| Profondeur | 2.91 in |
| Largeur | 0.75 po |

Environnement

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Certifications du produit | CSA Listé UL |
| Température de fonctionnement | 40 °C |

Offre de la durabilité

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme |

Schneider Electric declaration of conformity

| | |
|---------------------------------------|---|
| REACH | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil Go to CaP for more details |
| Profil environnemental du produit | Disponible Profil environnemental du Produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible |