



### Principal

Gamme de produits	DA1
Fonction produit	Sonde à thermistance
Nom abrégé de l'appareil	DA1TS
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Quantité par lot	Lot de 10
Température de fonctionnement	100 °C

### Complémentaire

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 2,5 V
Résistance	250 Ohm par sonde 25 °C
Isolement	Renforcé
Longueur de câble	1 m entre la sonde et la plaque de bornes du moteur
Poids	0,005 kg

### Environnement

Normes	IEC 60034-11 Mark A
--------	---------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	86 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm

Largeur de l'emballage 2	2 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	1,02 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------