



## Principal

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Product or Component Type   | Disjoncteur          |
| Trip Unit Technology        | Thermique-magnétique |
| Circuit Breaker Rating Code | H                    |

## Complémentaire

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Rated Current                      | 400 A  |
| Number of Poles                    | 3P   |
| Breaking Capacity Interrupt Rating | 25 kA à 600 V AC<br>65 kA à 240 V AC<br>35 kA at 480 V AC<br>50 kA à 250 V DC<br>50 kA à 125 V DC                    |
| Rated Operational Voltage          | 600 V AC<br>250 V DC   |
| Mounting Mode                      | Montage de l'unité   |
| Electrical Connection              | Lugs load  |
| Magnetic Hold Current              | 8000 A   |
| Magnetic Tripping Current          | 9600 A   |
| Terminal Type                      | AL400LA  |
| AWG Wire Gauge                     | AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s)<br>AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)     |
| Tightening Torque                  | 13 N.m pour 42...304 mm <sup>2</sup> (AWG 1...600 kcmil)<br>13 N.m pour 42...127 mm <sup>2</sup> (AWG 1...250 kcmil) |
| Height                             | 279,40 mm  |
| Width                              | 152,40 mm  |
| Depth                              | 148,34 mm  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

## Environnement

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Certifications | CEI<br>CSA<br>Listé UL |
|----------------|------------------------|

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 7,365 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 30,226 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 34,036 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 50,038 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |