



## Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoire / élément séparé	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Accessoires associés	XUSL.E...76 à XUSL.E...106 avec 4 faisceaux XUSL.E...76 à XUSL.E...106 avec 3 faisceaux
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)

## Complémentaire

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Composition du kit	1 presse-étoupe(s), Pg 11
Column height	1330 mm
Hauteur protégée	1060 mm
Poids	4,5 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,2 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	142 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>