



Principal

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction produit	Kit de sortie numérique standard
Composition du kit	STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier Base STBXBA1000 Module STBDDO3200 STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
Nombre sorties numériques	2
Type de sortie TOR	Statique
Tension de sortie TOR	24 V
Type de tension entrée TOR	C.c.

Complémentaire

Courant de sortie TOR	500 mA
Logique de sortie numérique	Positif ou négatif
Tension de sortie	19,2...30 V DC
Tension absolue maximale	56 V 1.3 ms
Temps de réponse	575 µs on-to-off 620 µs off-to-on
Remplacement à froid	Oui
Hot swapping	Oui pour NIM standard
Fallback	Statut 0 NIM de base User configurable standard NIMs
Type de protection	Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les court-circuits Thermal overload protection
Isolement entre canaux et bus logique	1500 V pendant 1 minute
Courant de fuite maximum	0,4 mA à phase 0 30 V
Courant de pointe	5 A 0.5 ms

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Capacité de charge max	50 µF
Maximum load inductance	500 mH à 4 Hz
Charge minimum	0,5 mA
Remise à zéro	Manual or automatic reset COM fault
Accessoires associés	Embase E/S STBXBA1000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	50 mA at 5 V DC for logic bus
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
LED d'état	État du module (RDY): 1 LED (vert) État canal (OUT1 à OUT2): 1 DEL par canal (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
Hauteur	13,9 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	128,3 mm
Poids	0,112 kg

Environnement

Normes	EN/IEC 61131-2
Certifications du produit	CSA UL FM class 1, division 2
Degré de pollution	2 conforming to IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	0...60 °C (sans)
Température de fonctionnement	32...140 °F sans
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % at 60 °C without condensation
Tenue aux vibrations	3 gn at 58...150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail 5 gn at 58...150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail +/-0.35 mm at 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,131 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,000 mm
Largeur de l'emballage 1	80,000 mm
Longueur de l'emballage 1	130,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
