



Principales

Gamme de produits	Harmony 9001K
Type de produit ou de composant	Sélecteur complet
Nom abrégé d'appareil	9001K
Matière de la collerete	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Dispositif de commande	Rappel de ressort vers le centre
Profil du dispositif de commande	Poignée longue noir
Positions du dispositif de commande	3 Positions de +/- 45°
Description des contacts	Sans contact de contact
Compatibilité produit	9001KA1 côté 1 ou 2

Complémentaires

Masse du produit	0.172 kg
Durée de vie mécanique	500000 cycles

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 60536
Degré de protection IP	IP66 IEC 60529 IP66 NF C 20-010
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normes	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508
Tenue aux vibrations	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn IEC 60068-2-27
RoHS EUR date de conformité	2Q2009
RoHS EUR status	Sera conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------