

Fiche produit

Caractéristique

LAL36300

3P 600VAC/250VDC 300A LAL MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER



Principale

| | |
|----------------------------|----------------------|
| fonction produit | disjoncteur |
| technologie de déclencheur | thermique-magnétique |
| circuit breaker type | LAL |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 300 A |
| description des pôles | 3P |
| pouvoir de coupure | 42 kA at 240 V AC 30 kA at 480 V AC 22 kA at 600 V AC 10 kA at 125 V DC 10 kA at 250 V DC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V CA 250 V DC |
| mode d'installation | unit mount |
| raccordement électrique | lugs |
| jauge AWG | AWG 1...600 kcmil aluminium/copper AWG 1...250 kcmil aluminium/copper |
| identification connecteurs | AL400LA |
| courant de déclenchement magnétique | 1500...3000 A |

Environnement

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| certifications du produit | CCC CSA IEC listé UL |
|---------------------------|-------------------------------|

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1304 - |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |