

8536SGO1V06H30

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 5, 270A, 200 HP at 460 VAC, up to 100 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, Motor Logic, 480 VAC coil, open



Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	5
Rated Current	270 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Solid state Motor Logic class 10/20
Horsepower Rating	75 HPà 200 V AC 100 HPà 230 V AC 200 HPà 460 V AC 200 HPà 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 400 A maximum: 100 kA at 480 V AC Fusible J 400 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible T 400 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 400 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 400 A maximum: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans

Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	446,02 mm
Width	217,42 mm
Depth	222,25 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	24,040 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------