

Can-TWIST™ Connecteurs de Fil

- Capacité exceptionnelle de gammes de fils, accepte les combinaisons de fils de 22 à 8 AWG solides et/ou fils toronnés
- Ressort thermo-fixé à l'intérieur, donc plus fiable
- Gaine flexible démontre quand les fils sont connectés fermement
- Longueur de jupe extensionnée protège les fils dénudés
- S'enlève facilement pour usage répétitif
- Format plus petit facilite le travail dans les endroits restreints
- Embout large et ressort carré permet de ramasser rapidement
- Ailettes procurent une puissance de serrage additionnelle
- Plus facile à torsader. Quelques tours seulement sont nécessaires pour accéder à la torsion
- Certifié CSA 22.2 #188



CONNECTEURS DE FILS LES PLUS VENDUS AU CANADA

Modèle	Couleur	Gamme de combinison de fil	Gamme de combinison de fil	Quantité	No. Cat
Can-Twist 007	Bleu	600V No. 22 à 8 Awg Min. 3 No. 22 Max 3 No. 10	600V ,64mm DIA à 3,26mm DIA Min ,97mm ² Max. 15,78mm ²	Pack de 15 C-Pak de 100 Jarre de 175 Jarre de 475 Bag de 500 Jarre de 1,000 Stubby de 7,500 Barrel de 25,000	30-157 30-207 30-107J 30-307J 30-607 30-707J 30-817 30-807
Can-Twist Extrême 007XT Haute-Temp	Noir	600V No. 22 à 8 Awg Min. 3 No. 22 Max 4 No. 11 (solide)	600V ,64mm DIA à 3,26mm DIA Min ,97mm ² Max. 13,24mm ²	Pack de 15 Jarre de 175 Jarre de 475 Stubby de 7,500 Barrel de 25,000	30-157XT 30-107XTJ 30-307XTJ 30-817 30-807XTJ

Can-Twist 007	3#22 1,920 (.97 mm ²)	3#14 12,330 (6.24 mm ²)	3#10 31,140 (15.78 mm ²)
Combinaison CIR MIL Area			
Can-Twist 007XT	3#22 1,920 (.97 mm ²)	3#14 12,330 (6.24 mm ²)	4#12 26,120 (13.44 mm ²)

Dimensions pour Modèle Can-Twist 007/Can-Twist Extrême 007XT

DIMENSIONS	A	B	C	D	E
Pouces	1/4	7/16	3/4	7/16	1 1/8
mm	7	11.5	19	11.5	29

Cu/Cu
Only 

Demandez le prix au volume