

OTH3000, 4000, 5007

Thermostats électroniques non programmables



OTH2750P, 4000P

Thermostats électroniques programmables



CSA-C828-13
Norme de performance
(sauf OTH5007)

Conforme à la norme
NMB-003
(sauf OTH5007)

Caractéristiques

Type

- Thermostat électronique à pulsion proportionnelle.

Couleur

- Standard : blanc.

Alimentation

- OTH3000-A, OTH4000-A, OTH2750P-A et OTH4000P-A : 120/208/240V, 50/60 Hz.
- OTH5007 : 277/347V, 50/60 Hz.

Puissance

- Charge maximale :
 - OTH3000-A et OTH2750P-A : 11.5A à 120/208/240V.
 - OTH4000-A et OTH4000P-A : 16.7A à 120/208/240V.
 - OTH5007 : 14.4A à 277/347V.
- Charge minimale : 1.25A à 120/208/240/277/347 V.

Contrôle

- Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou 15 secondes (convecteur).
- Résolution : 0.5 °C (1 °F).
- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.
- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

Plage de température

- 5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

Affichage

- Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc (sauf OTH5007).
- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).
- Format d'affichage de la température (°C ou °F) et pour les versions programmables de l'heure (24h ou 12h).

Autre caractéristique

- Mémoire du point de consigne permanente en cas de panne électrique.
- Ajustement des températures maximales et minimales aux degrés désirés.
- Mode veilleuse du rétroéclairage DEL (sauf OTH5007).

Installation

- Thermostat à 2 fils, facile à installer.

Application

- Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie

- 3 ans contre tous vices.

Caractéristiques OTH2750P, 4000P

Programme

- Programmation disponible jusqu'à 4 périodes par jour.

Mode

- Hors-gel, Manuel, Automatique, Économique, Veille.

Autre caractéristique

- Démarrage anticipé de la période de chauffage.

Modèles

Watts	Volts	# Produit	Description
1380/2390/3000	120/208/240	OTH3000-A	
2000/3465/4000	120/208/240	OTH4000-A	
4000/5000	277/347	OTH5007	
1380/2390/2750	120/208/240	OTH2750P-A	Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle
2000/3465/4000	120/208/240	OTH4000P-A	Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle

Couleur standard blanc.